

Polypropylen



Eigenschaften:

- homopolymer
- niedrige Dichte
- gute Wärmeformbeständigkeit
- hohe Oberflächenhärte
- gute Steifigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittelkonformität
- Trinkwasserzulassung
- gute Verschweißbarkeit

Anwendungen:

- Behälter- und Apparatebau
- Absauganlagen
- Lebensmittelformen
- Beizwannen
- Schwimmbadbau
- Galvanisierbehälter
- Semiconductor Apparate
- Stanzunterlagen
- Chemieanlagenbau

senolen® PP Vollstäbe, extrudiert

AD mm	Länge 2.000 mm ca. kg/m		
10,0	0,08	N	■
12,0	0,11		■
15,0	0,17	N	■
20,0	0,30	N	■
25,0	0,47	N	■
30,0	0,68	N	■
35,0	0,92	N	■
40,0	1,20	N	■
45,0	1,52		■
50,0	1,88	N	■
55,0	2,27		■
60,0	2,70	N	■
65,0	3,17		■
70,0	3,66	N	■
75,0	4,23		■
80,0	4,80	N	■
90,0	6,08	N	■
100,0	7,51	N	■
110,0	9,09	N	■
120,0	10,82	N	■

AD mm	Länge 2.000 mm ca. kg/m		Länge 1.000 mm ca. kg/m	
125,0	11,72			
130,0	12,74	N		
140,0	14,73	N		
150,0	16,91	N	16,91	■
160,0	19,26		19,26	■
165,0	20,60			
170,0	21,83		21,83	■
180,0	24,41	N	24,41	■
200,0	30,17		30,17	N ■
225,0	38,07		38,07	N ■
250,0	46,79		46,79	N ■
300,0			67,14	N ■
350,0			91,42	N ■
400,0			118,84	N ■
450,0			149,86	■
500,0			184,48	N ■
600,0			264,48	■
700,0			358,87	■
800,0			467,62	■

senolen® PP Rohre, extrudiert auf Anfrage

N Natur ■ Grau

Weitere Formate, Farben und Stärken auf Anfrage.