

senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG
5723 Uttendorf, Gewerbebrasse 12
Tel. +43 (0) 65 63 2 00 20-0
office@senova.com

Niederlassung Wien, NÖ, Bgld
1230 Wien, Wiegelestraße 38, Zufahrt Gastgebgrasse
Tel. +43 (0) 18 65 87 22-0
wien@senova.com



Technische Eigenschaften von:		senolux® LWS Paneele (PC)	
Ausgabe / Datum:		1 / 20-01-2022	
Charakteristik	Einheit	Testmethode	Wert
BRANDVERHALTEN			
Brennverhalten		EN 13501	Bs1d0
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN			
Temperatureinsatzbereich	langzeitig (Monate)	°C	-40 bis +120
ALLGEMEIN			
Wärmeleitfähigkeit		W/(K.m)	ISO 22007 ≥ 0,8 ≤ 1,7

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die bei der Bearbeitung auftreten, können wir nicht übernehmen. Die aktuellste Ausgabe / Datum ist zu beachten.